

# DUSTMAX

## Sentetik Elyaf Rulo Filtreler

### Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	RF-SE
Filtre Materyali	Sentetik Elyaf
Filtre Verimliliği (EN 779):	G3 / G4
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO Kaba 60% / ISO Kaba 65%
Ölçüler:	Rulo veya kesilmiş olarak
Renk:	Beyaz / Mavi&Beyaz

Son Basınç Düşümü:	250 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C

### Uygulama Alanları

- Havalandırma cihazlarında, klima sistemlerinde ve temiz hava emiş sistemlerinde toz tutucu ön filtre olarak kullanılır.

### Avantajları

- Gelişmiş elyaf yapısı ile yüksek toz tutma kapasitesi ve düşük basınç kaybı
- Hertürlü hava şartında uygun ürün çeşidi
- Uygulamaya uygun kesilmiş parça halinde temin kolaylığı



Ürün Kodu	SF150	SF200	SF250	TH350
Filtrasyon Verimliliği (EN779)	G2	G3	G4	G4
Filtre Sınıfı (ISO 16890)	ISO Kaba 30%	ISO Kaba 40%	ISO Kaba 60%	ISO Kaba 65%
Filtre Materyali	Dokumasız Sentetik Elyaf			
Kalınlık (mm)	8-10 mm	15-18 mm	20-22 mm	20-22 mm
Birim Ağırlığı (g/m <sup>2</sup> )	150	200	250	350
Rulo Ölçüleri	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20
Nominal Alın Hızı (m/s)	1,5	1,5	1,5	1,5
Nominal Hava Debisi (m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup> )	5400	5400	5400	5400
Başlangıç Basınç Kaybı (Pa)	14	35	38	45
Son Basınç Kaybı (Pa)	250	250	250	250
Ortalama Verim (Am)	80	87	91	96
Toz Tutma Kapasitesi (g)	320	400	478	517
Çalışma Sıcaklığı	80°C	80°C	80°C	80°C
Yanmazlık Sınıfı	F1	F1	F1	F1
Bağıl Nem	100%	100%	100%	100%