

POLFIL

Yıkanabilir Filtre Süngeri

Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	POL 10/20-POL20/6-POL 45/10
Filtre Materyali	Poliüretan
Filtre Verimliliği (EN 779):	G2-G3
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO Kaba 45% / ISO Kaba 55%
Ölçüler:	Plaka veya kesilmiş parça
Renk:	Siyah



Son Basınç Düşümü:	250 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	80°C

Uygulama Alanları

- Tüm havalandırma cihazlarında ve klima Sistemlerinde yıkanabilir ön filtre malzemesi olarak kullanılır

Avantajları

- Gelişmiş gözenek yapısı sayesinde yüksek mekanik dayanım
- Tamamı ile yıkanabilir özelliktedir ve zararlı maddeler içermez
- Yüksek toz tutma kapasitesi sahiptir
- Standart ölçülerde plakalar halinde ve kesilmiş parçalar olarak tedarik edilebilir.

Ürün Kodu	POL 10/20	POL 20/6	POL 20/10	POL 20/20	POL 45/10
Filtrasyon Verimliliği (EN779)	G2	G2	G2-G3	G2-G3	G3
Filtre Sınıfı (ISO 16890)	ISO Kaba 30%	ISO Kaba 30%	ISO Kaba 35%	ISO Kaba 35%	ISO Kaba 40%
Filtre Materyali	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan	Poliüretan
Kalınlık (mm)	20	6	10	20	10
Plaka Ebatları	1 x 2 mt	1,5 x 2 mt	1,5 x 2 mt	1,5 x 2 mt	1,5 x 2 mt
Nominal Alın Hızı (m/s)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Nominal Hava Debisi (m ³ /h.m ²)	5400	5400	5400	5400	5400
Başlangıç Basınç Kaybı (Pa)	5	5	10	15	20
Son Basınç Kaybı (Pa)	250	250	250	250	250
Ortalama Verim (Am)	75%	75%	77%	78%	80%
Toz Tutma Kapasitesi (g)	300	110	220	300	300
Çalışma Sıcaklığı	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C
Bağıl Nem	100%	100%	100%	100%	100%
Yanmazlık Sınıfı	F1	F1	F1	F1	F1