

# C600 G - TAVAN FİLTRESİ

## M5 - Mumlu Tavan Filtresi

### Ürün Özellikleri

Filtre Kodu:	RF-SE-SF600
Filtre Materyali	Sentetik Elyaf
Filtre Verimliliği (EN 779):	M5
Filtre Sınıfı (ISO 16890):	ISO ePM10 50%
Ölçüler:	Rulo veya kesilmiş olarak
Renk:	Beyaz
Birim Ağırlığı:	600 gr/m <sup>2</sup>

Son Basınç Düşümü:	250 Pa
Çalışma Sıcaklığı:	100°C

### Uygulama Alanları

- Boyahane uygulamalarında boya tutucu tavan filtresi, olarak kullanılır.

### Avantajları

- Gelişmiş ve katmanlı lift yapısı sayesinde gerçek filtrasyon
- Düşük basınç kaybı, yüksek toz tutma kapasitesi
- Alev almaz, yanmaz özelliği sayesinde güvenli kullanım
- Standart dışı ölçüde tedarik kolaylığı



### Ürün Kodu

C600G

Filtrasyon Verimliliği (EN779)	M5
Filtre Sınıfı (ISO 16890)	ISO ePM 10 50%
Filtre Materyali	Sentetik Elyaf, özel toztutucu yapıştırıcı mum , arka yüzeyi özel örgü tülü
Kalınlık (mm)	20-22 mm
Birim Ağırlığı (g/m <sup>2</sup> )	600 g/m <sup>2</sup>
Nominal Alın Hızı(m/s)	0,25 m/s
Nominal Hava Debisi (m <sup>3</sup> /h.m <sup>2</sup> )	900
Başlangıç Basınç Kaybı (Pa)	27
Son Basınç Kaybı (Pa)	250
Ortalama Verim (Am)	97,1
Toz Tutma Kapasitesi (kg/m <sup>2</sup> )	330
Çalışma Sıcaklığı	120°C
Yanmazlık Sınıfı	F1
Rulo Ölçüleri	2 x 20 mt